

# Dry Fogger ND-100X

オゾン噴霧消臭装置 ドライフォガー ND-100X

- ・弊社独自のノズルにより低圧(0.1Mpa以下)でドライフォグ(濡れない霧)の噴霧が可能
- ・噴霧することにより、オゾンの反応効率を向上させていますので除菌・脱臭が短時間でこなえます。
- ・操作部にタッチパネルを採用し、どなたでも簡単に取り扱い扱えます。
- ・消臭時間を3パターン設定できますので、空間の大きさや臭いの強弱に応じて簡単にお選びいただけます。
- ・運転スイッチを押していただくと消臭が始まり、消臭完了までの残り時間の表示付き。
- ・メンテナンス時期の目安になる、積算時間の表示付き



ホテル客室の消臭を気相式オゾン消臭機ではない  
噴霧オゾン短時間消臭で効率アップ!

## データ

サイズ W400×H550×D250(押手高940mm)  
 本体重量 22Kg  
 電源 AC100V 50/60Hz  
 消費電力 200W  
 吐出風量 12L/min  
 吐出圧 0.07Mpa  
 噴霧水量 10cc/min  
 オゾン発生量 540mg/h  
 本体材質 ステンレス ホワイト塗装仕上げ

マイナスイオン 2m先...10万個以上  
 5m先...1万個以上



# Dry Fogger Light

小型オゾン噴霧消臭装置 ドライフォガー ライト



好評をいただいております「ドライフォガー」をコンパクトにまとめ  
 ドライフォガーライトとして小型スペースの除菌・消臭もご使用  
 いただきやすく仕上げました。  
 約30度斜め方向に噴霧できるようボトルホルダーを配置し置いた  
 ままでのご使用が可能となっております。

10分タイマー搭載(30秒目盛り)なので電源スイッチONで  
 自動的に消臭し止まります。

## データ

サイズ W270×H340×D180  
 本体重量 6.8Kg  
 電源 AC100V 50/60Hz  
 消費電力 55/56W  
 吐出風量 12L/min  
 吐出圧 0.045Mpa  
 噴霧水量 10cc/min  
 オゾン発生量 200mg/h  
 本体材質 ステンレス ホワイト塗装仕上げ

